



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2796
INSPECTION CERTIFICATE № 2796
EN 10204-2004/B.1

Виробник/завод North American Interpipe, Inc. 1800 West Loop South, Suite 1350, Houston, Texas 77027, USA
BUYER Contract # COC22/0217

Країна Country
Гранічний номер Border No
Версія Version

61833976

Заводське замовлення № Production order #
000800

Номер замовлення клієнта Customer's ref #PO#25.377

Дата Date 28.05.2022г.

Аркуш 1 Sheet Аркушів 2 Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications				Клас поставання Class of delivery		Тип різьблення Thread type			
Труби сталеві безшовні горячекатані для нафтогазопроводів Seamless steel hot-rolled pipes for oil and gas pipelines		API Spec 5L - 2018/ ASTM A108/A108M-2019/ ASME SA108/SA108M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15158-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015				PSL1					
№ лоту Lot No	Номер пачки Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD дюйм inch	Товщина стінки WT дюйм inch	Довжина Length фут ft			фунт lb	нетто net фунт lb
1.	22-12-08183	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4210.6	4188.8
2.	22-12-08182	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4199.8	4177.8
3.	22-12-08181	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4199.8	4177.8
4.	22-12-08180	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
5.	22-12-08184	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
6.	22-12-08185	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
7.	22-12-08186	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
8.	22-12-08177	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
9.	22-12-08179	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4177.8	4155.7
10.	22-12-08178	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4177.8	4155.7
11.	22-12-08176	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
12.	22-12-08175	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
NPS 1 1/4			Sch 40 STD		TOTAL/РАЗОМ			21419.3	1085	49064.0	48799.2
BUNDLES/ПАКУНКІВ 12											
13.	22-12-08220	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5401.3	5379.3
14.	22-12-08221	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5423.4	5401.3
15.	22-12-08218	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
16.	22-12-08216	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
17.	22-12-08217	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
18.	22-12-08219	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5445.4	5423.4
19.	22-12-08223	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
20.	22-12-08224	B/ C/ X42	1221242	5044	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5379.3	5357.2
21.	22-12-08225	B/ C/ X42	1221242	5044	1.660	0.191	20.0-20.3	1305.1	65	3636.0	3814.0
22.	22-12-08222	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1830.2	91	5390.3	5368.2
NPS 1 1/4			Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			17764.9	884	52348.5	52128.2
BUNDLES/ПАКУНКІВ 10											
23.	22-12-07787	B/ C/ X42	1221236	4784	2.375	0.154	20.0-20.3	534.2	27	1995.2	1973.1
24.	22-12-07833	B/ C/ X42	1221236	4784	2.375	0.154	20.0-20.3	504.0	25	1851.9	1829.8
NPS 2			Sch 40 STD		TOTAL/РАЗОМ			1038.2	52	3847.1	3802.9
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
25.	22-12-07875	B/ C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6172.9	6150.9
26.	22-12-08090	B/ C/ X42	1221237	4974	2.375	0.218	20.0-20.3	546.1	27	2755.8	2733.7
27.	22-12-07878	B/ C/ X42	1221245	4813	2.375	0.218	20.0-20.3	1123.5	56	5098.9	5076.9
28.	22-12-08091	B/ C/ X42	1221245	4813	2.375	0.218	20.0-20.3	502.0	25	2524.3	2502.2
NPS 2			Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			3395.4	169	17151.9	17063.7
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4											
29.	22-14-04355	B/ C/ X42	1215924	4972	3.500	0.216	20.0-20.3	222.5	11	1697.6	1675.5
30.	22-14-04354	B/ C/ X42	1220388	1326	3.500	0.216	20.0-20.3	182.3	9	1388.9	1366.9
31.	22-14-04353	B/ C/ X42	1221239	4563	3.500	0.216	20.0-20.3	283.6	14	2171.6	2149.5
32.	22-14-04357	B/ C/ X42	1221241	4554	3.500	0.216	20.0-20.3	243.0	12	1851.9	1829.8



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Марка стали Grade Краткое позначение Diel Designation	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			Загальная длина Total length фут ft	шт piece	Фактические веса Actual weight	
					Диаметр	Толщина стенки WT	Длина length фут ft			Брутто gross фунт lb	Нетто net фунт lb
					дюйм Inch	дюйм Inch	фут ft				
33.	22-14-04356	B/ C/ X42	1215925	4871	3.500	0.216	20.0-20.3	202.6	10	1554.3	1532.2
34.	22-14-04351	B/ C/ X42	1221239	4563	3.500	0.216	20.0-20.3	608.3	30	4682.8	4640.7
35.	22-14-04352	B/ C/ X42	1221239	4563	3.500	0.216	20.0-20.3	607.1	30	4585.6	4563.6
NPS 3			Seh 40 STD		TOTAL/PAZOM			2346.4	116	17812.7	17758.2
BUNDLES/PAK/TKB 7											
TOTAL/PAZOM					45897.2	2286	140324.2	139552.2			
BUNDLES/PAK/TKB 35											

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2786
INSPECTION CERTIFICATE № 2786

Аркуш 2
Sheet

Аркушів 2
Sheets

Візуальний контроль тіла труби / Non-destructive inspection full length body	Метод контролю: /Method/ Магнітоіндукційний контроль: /Magnetic flux leakage inspection/ Поздовжня риска 12,5% на зовнішній і внутрішній поверхні по ISO 10893- 3, клас F4. /Longitudinal notch with depth 12,5% on external and internal surface acc. to ISO 10893-3, class F4. - 60.3x5.54; 60.3x3.91; 68.9x5.49 Метод контролю: /Method/ Вихретоковий контроль: /Eddy current inspection/ Наскрізна отвір діаметром 1,7 мм. /Drilled hole with diameter 1.7 mm. - 42.2x3.56; 42.2x4.85	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль / Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів / Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Стан постачання / Delivery condition		
Загальні умови / General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 and order's requirements	
Терміобробка / Heat treatment	Труби виготовлені шляхом гарячої деформації і нормалізовані при температурі 845... 945 град., охолодження на повітрі. /Pipes produced by Hot Forming followed by normalizing at the temperature 845 deg C to 945 deg C cooled at air.	
Покриття / Coating	Труби покриті лаком. /Pipes are coated with varnish.	
Маркування фарбою / Marking paint	<p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 1.690 0.140 B/C/X42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 1 1/4 SCH 40 STD PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 1.690 0.191 B/C/X42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 1 1/4 SCH 80 XS PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 2.375 0.154 B/C/X42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 2 SCH 40 STD PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 2.375 0.218 B/C/X42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 2 SCH 80 XS PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 3.500 0.216 B/C/X42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 3 SCH 40 STD PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p>	
Фаска (якщо потрібно) / Beveled ends if required	Труби відвантажені з фаскою. /Pipes are beveled.	
Захист кінців / Protection of pipe ends	Кінці труб оснащені пластиковими ковпачками/заглушками. / The ends of pipes are equipped by plastic caps/plugs.	
Додаткова інформація / Additional information	<p>Вага фактична / Actual weight.</p> <p>All products were sampled, tested and inspected in accordance with specification (s) and found to meet the requirement. / Усі продукти були відібрані, випробувані та перевірені відповідно до специфікації (специфікацій) і визнано, що відповідають вимогам.</p> <p>Труби не ремонтувалися за допомогою зварювання. / Material have not been welded and are free of weld repairs.</p> <p>Вміст свинцю в продукті менше ніж 250ppm. / Products have a lead (Pb) content of less than 250 ppm. / Products exhibit radioactivity of less than forty (40) counts per minute.</p> <p>Труби не містять ртуть. / Pipes are mercury free.</p> <p>Країна виправки і виробництва - Україна. / Country of melt and manufacturer UKRAINE.</p>	

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.
Ваш пропозиція щодо поліпшення продукту) просимо надіслати на електронну адресу / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@ntrp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 568-630-133 Fax: +380 568-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: 17133330333 Fax: 17133330330
Цей инспекційний сертифікат налізано тільки до перерахованої в ньому продукції. Неправильне використання цього сертифіката є кримінальним злочином і підлягає переслідуванню.
This inspection certificate is only for the listed products. Misuse of unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violation can be considered as forgery and is subject to prosecution.
Инспекційний сертифікат оформлено та перевірено контролером сертифікації Союзу М.Н.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Sofor M.N.
Дата: 28.05.2022
Date: 28.05.2022
Підпис инспектора 3-ї сторони:
Signature of 3rd Part Inspector:

